



RÉGULATEUR DE NIVEAU D'EAU



Contrôleur d'inondation enfichable



Descriptif général

Idéal pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de regard disponible pour y loger une pompe vide-cave.

Pompage automatique contre les niveaux d'eau supérieur à 3 mm pour empêcher l'inondation de pièces ou locaux par des eaux de crue, de pluie, de tuyauterie en mauvais état ou d'électroménager défectueux (machine à laver, lave vaisselle, etc).

Exemples d'application: Garages, caves, sous-sols, laveries, toits, parkings, chaussées, toilettes, etc.

Installation et fonctionnement

Brancher le contrôleur sur une prise murale normalisée 2P+T et la pompe sur la prise du contrôleur (prise gigogne).

Placer le capteur sur le sol à un endroit propre et suffisamment dégagé à côté de la pompe ou bien distant (10 mètres maximum).

Le système, tout en un, permet le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe par le biais d'une électrode de niveau temporisée.

L'électrode intégrée dans le capteur détecte un niveau de liquide de 3 mm minimum.

Le principe de fonctionnement est le suivant : Lorsque le niveau de liquide monte au dessus de l'électrode, le relais (pompe) s'enclenche au bout d'une temporisation fixe de 5 secondes et reste enclenché jusqu'à ce que le niveau de liquide redescende sous l'électrode pendant une temporisation fixe de 25 secondes. Si le niveau de liquide remonte au dessus de l'électrode avant la fin de la temporisation fixe de 25 secondes, le relais reste enclenché.

Spécifications

Tension d'alimentation	230 V AC - 50/60 Hz
Courant maximum pompe	12 A
Tension aux électrodes	12 V AC
Sensibilité aux électrodes	Fixe à 10 Kohm
Temporisation d'amorçage pompe (anti-vague)	Fixe à 5 secondes
Temporisation de désamorçage pompe	Fixe à 25 secondes
Tension de sécurité du câble	12 V AC (très basse tension)
Câble	H05VV-F 2G0.75, longueur 10 m
Diodes LED	Présence tension (vert) Marche pompe (rouge)
Capteur de niveau	Corps en PE LD
Contrôleur	Boitier en ABS V0
Degré de protection	IP68 (capteur) / IP40 (contrôleur).
Température de travail	0...+80 °C
Classe d'isolation	Appareil de classe 2
Poids net	960 g

